

Technische Daten - Advance PI 3

		16	19	21	23	25	27
Fläche ausgelegt	m²	16.0	19.0	21.0	23.0	25.0	27.0
Fläche projiziert	m²	14	16.7	18.4	20.1	21.9	23.7
Zugelassenes Startgewicht	kg	50-90	50-95	60-100	70-110	80-120	92-125
Idealer Bereich Thermik	kg	-	50-65	60-75	70-85	80-97	92-110
Idealer Bereich Hike & Fly	kg	50-70	65-85	75-90	85-100	97-110	110-125
Idealer Bereich Miniwing	kg	70-90	85-95	90-100	100-110	110-120	-
Gewicht Schirm	kg	1.85	2.15	2.55	2.75	2.95	3.15
Spannweite ausgelegt	m	8.5	9.3	9.8	10.2	10.7	11.1
Spannweite projiziert	m	7.0	7.6	8.0	8.4	8.7	9.1
Streckung ausgelegt		4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Streckung projiziert		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Maximale Flügeltiefe	m	2.34	2.55	2.68	2.81	2.93	3.05
Anzahl Zellen		38	38	38	38	38	38
Gewichtsbereich EN/LTF A	kg	-	-	60-85	70-95	80-105	92-115
Gewichtsbereich EN/LTF B	kg	-	50-95	85-100	95-110	105-120	115-125
Gewichtsbereich EN/LTF C	kg	50-90	-	-	-	-	-

PI 3

TECHNOLOGIEN & FEATURES

TECHNISCHE DATEN

FARBEN

DOWNLOADS

REVIEWS



